

molécule	n° CAS	code Sandre	"SDE" liste des 16 molécules du nouveau paramètres "SDE" pour le calcul de la redevance pour pollution d'origine non domestique de l'eau selon l'arrêté du 20 mars 2015 (modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007) applicable à partir du 1er janvier 2016	LQ (µg/l) Agrément environnement Avis du 08/11/2015 MAJ le 24/11/2015 par PL (eaux résiduaires) (en surligné jaune = modificatifs par rapport à l'avis précédent du 23/03/2012) so = sans objet	INOVALYS Nantes LQ (µg/l) (eaux résiduaires)	INOVALYS Nantes Accréditation COFRAC O = molécule accréditée COFRAC (* = molécule accréditée en portée flexible type "B" selon méthode interne INOVALYS Nantes validée COFRAC) (eaux résiduaires)	INOVALYS Nantes normes / méthodes (eaux résiduaires)	INOVALYS Nantes extraction (eaux résiduaires)	INOVALYS Nantes méthode détection (eaux résiduaires)
00 - ALKYLPHENOLS (et Bisphénol A)			*	*		MAJ le : 03/01/2013 par : PL	Méthode interne E5/MA/27	L/L + dérivation	GC/MS/MS
Nonylphénols (mélange d'isomères)	25154-52-3 et 84852-15-3	6598	1	0,50	0,10	O*	Méthode interne E5/MA/27	L/L + dérivation	GC/MS/MS
Octylphénols (mélange d'isomères)	1806-26-4 et 140-66-9	6600	1	0,50	0,10	O*	Méthode interne E5/MA/27	L/L + dérivation	GC/MS/MS
00 - PHTALATES	/			*		MAJ le 31/10/2012 par : PL	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Diéthylhexylphtalate (= DEHP) (= Di-(2 éthylhexyl)phtalate)	117-81-7	6616	1	1,00	1,0	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
00 - BTEX et autres CAV (Composés Aromatiques Volatils)				*		MAJ le 28/01/2011 par : PL	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Benzène	71-43-2	1114	1	1,00	0,2	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Xylènes (somme méta+ortho+para) (= Diméthylbenzènes)	1330-20-7	1780	1	2,00	0,4	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Xylènes (méta+para) (= m+p-Xylène)	No CAS 5	2925	*		0,2	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Xylène-ortho (= o-Xylène)	95-47-6	1292	*		0,2	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Ethylbenzène	100-41-4	1497	1	1,00	0,2	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
Toluène	108-88-3	1278	1	1,00	0,2	O*	Méthode interne E5/MA/24	SPME	GC/MS
00 - COMPOSES DE L'ETAIN	/			*		MAJ le 26/09/2012 par : PL	Méthode interne E5/MA/17 selon NF EN ISO 17353 (T90-251)	L/L + dérivation	GC/MS/MS
Tributylétain cation (TBT)	36643-28-4	2879	1	0,02	0,02	O*	Méthode interne E5/MA/17 selon NF EN ISO 17353 (T90-251)	L/L + dérivation	GC/MS/MS
00 - HPA	/			*		MAJ le 31/10/2012 par : PL	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Anthracène	120-12-7	1458	1	0,010	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Benzo(a)pyrène	50-32-8	1115	1	0,010	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Benzo(b)fluoranthène	205-99-2	1116	1	0,005	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Benzo(a,h,i)peryène	191-24-2	1118	1	0,005	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	1117	1	0,005	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Fluoranthène	206-44-0	1191	1	0,010	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Indéno(1,1,3-cd)pyrène	193-39-5	1204	1	0,005	0,005	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS
Naphtalène	91-20-3	1517	1	0,05	0,020	O*	méthode interne E5/MA/10	L/L	GC/MS/MS